



MK-500-C

STEAM & VACUUM CLEANER

Aparat de curățare & aspirare cu abur uscat



include accesorii



Specs	Specificații	measure units unități de măsură	MK-500-C
power supply	Alimentare	V-Hz	230-50
working pressure	Presiune de lucru	bar/psi	5/70
total power	Putere totală	W	2.700
boiler power	Putere boiler	W	750 + 750
steam production	Producție abur	g/min	71
power absorption	Consum	A	11,7
start up time	Timp pornire	min	7
boiler capacity	Capacitate boiler	liter/gallon	0,8/0,17
boiler temperature	Temperatura boilerul	°C/°F	155/311
boiler material	Material boiler	type	AISI 304
water tank capacity	Capacitatea rezervorului de apă	liter/gallon	1/0,22
body material	Material carcasa	type	PC -ABS
weight net	Greutate netă	kg/lbs	10/22
machine dimension	Dimensiune aparat	l x p x h cm	50 x 37,5 x 33,5
packaging dimension	Dimensiunea ambalare	l x p x h cm	53 x 40 x 52
packaging weight	Greutate	kg/lbs	16.5/36,4
packaging box	Cutie de ambalare	type	board
waste water tank capacity	Dimensiune rezervor apă reziduală	liter/gallon	1.5/0,33
vacuum power	Putere aspirare	W	1.200
vacuum	Presiune de aspirație	kPA	24
vacuum filter	filtru	type	hepa/carbon
wet & dry	uscat & umed	yes/no	yes

